


HYDRODIGIT-LR

Induktiivinen
LoRa-mittari

LoRaWAN[®]



Sallitut asennusasennot:



- **Lähetysväli:** 12 tuntia (muutettavissa verkon yli myös 6 tuntiin)
- **Tarkkuus:** 1 litra
- **Pariston kesto:** Jopa 16 vuotta
- **IP-luokitus:** IP68
- **R-luku:** vakiona R250-HR↑, R160-V H ↓ →
- **Runkomateriaali:** messinki
- **Hälytykset:** takaisinvirtaus, ylivirtaus, putkirikko, vuoto, väärinpäin asennus, paristo
- **Aktivointi:** automaattinen, 5 litran jatkuvan läpivirtauksen jälkeen.

Muut ominaisuudet:

- Tuntisarja saatavilla
- Ympäristön lämpötilatieto saatavilla

		Yksikkö	DN 20	DN 20
Tuumakoko		in	¾"	¾"
Pituus		mm	130	190
Ylikuormitusvirtausraja	Q4	m ³ /h	5	5
Jatkuvan virtauksen raja	Q3	m ³ /h	4	4
Välivirtausraja	Q2	l/h	40	40
Minimivirtausraja	Q1	l/h	25	25
LVI-koodi		LVI	4 418 044	4 418 045