


HYDROSONIC-LR

Ultraäänitoiminen
LoRa-mittari

LoRaWAN[®]



Sallitut asennusasennot:



- **Lähetysväli:** 12 tuntia (muutettavissa 1–12 tuntia, riippuen verkon laadusta)
- **Tarkkuus:** 1 litra
- **Pariston kesto:** Jopa 16 vuotta
- **IP-luokitus:** IP68
- **R-luku:** vakiona R250 (saatavilla R400)
- **Runkomateriaali:** messinki
- **Häilytykset:** takaisinvirtaus, ylivirtaus, putkirikko, vuoto, väärinpäin asennus, paristo, jäätyminen (veden lämpötila tippuu alle 2 °C), tyhjä putki
- **Aktiivointi:** automaattinen, 5 litran jatkuvan läpivirtauksen jälkeen.

Muut ominaisuudet:

- Tuntisarja
- Ympäristön lämpötila saatavilla
- Veden lämpötila saatavilla
- Hetkellinen virtaama saatavilla

		Yksikkö	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40
Tuumakoko		in	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"
Pituus		mm	130/190	260	260	300
Ylikuormitusvirtausraja	Q4	m ³ /h	5	7,875	12,5	20
Jatkuvan virtauksen raja	Q3	m ³ /h	4	6,3	10	16
Välivirtausraja	Q2	l/h	25,6	40,3	64	102,4
Minimivirtausraja	Q1	l/h	16	25,2	40	64